




SERIE AJC-SW

CILINDROS DE
SUJECCIÓN
NEUMÁTICOS
CON VASTAGO
DE DOS PUNTAS



Serie AJC-SW

Cilindro De Sujeción Neumática De Dos Punta






Características & Dimensiones



SERIE		AJC-SW								
Diámetro Del Cilindro	Ø12	Ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50	Ø63	Ø80	Ø100
Carrera Estándar	5.00 ~ 150.00									
Carrera Estándar Con Imán Sensor	5.00 ~ 140.00									
Rango De Temperatura De Operación	-10.00° C ~ 60.00° C									
Fuerza De Sujeción Teórica	1.13 Kg/cm ² ~ 785.40 Kg/cm ²									
Tipo De Fluido	Aire Filtrado									
Presión Máxima De Operación	70.00 Kg/cm ²					70.00 Kg/cm ²				
Rango De Presión De Operación	2.00 Kg/cm ² ~ 7.00 Kg/cm ²		1.50 Kg/cm ² ~ 7.00 Kg/cm ²			1.00 Kg/cm ² ~ 7.00 Kg/cm ²				
Material De Fabricación	Aleación De Aluminio									

*** Todas las dimensiones estaban dadas en milímetros.

Bore $\varnothing 20, \varnothing 25$



Bore $\varnothing 32 - \varnothing 100$



Características & Dimensiones

SERIE	AJC-SW							
Ø	20	25	32	40	50	63	80	100
A	30.50	33.00	38.60	41.10	46.60	50.50	63.30	62.30
C	19.50	21.00	24.00	26.50	28.60	32.50	41.30	45.30
B1	5.50	6.00	7.30	7.30	9.00	9.00	11.00	8.50
B2	19.50	22.00	24.30	34.30	36.00	36.00	44.00	41.50
D	-	-	50.00	58.00	71.00	84.50	104.00	124.00
E	18.00	20.00	21.00	31.00	32.00	32.00	39.00	38.50
G	1.50	2.00	3.30	3.30	4.00	4.00	5.00	3.00
H	14.00	16.00	17.00	27.00	27.00	27.00	33.00	33.00
K1	M4 x 0.7 x 10D	M5 x 0.8 x 10D	M6 x 1.0 x 14D	M8 x 1.25 x 14D	M10 x 1.5 x 15D	M10 x 1.5 x 15D	M14 x 1.5 x 20D	M16 x 2.0 x 20D
K2	M6 x 1.0	M8 x 1.25	M10 x 1.25	M14 x 1.5	M18 x 1.5	M18 x 1.5	M22 x 1.5	M22 x 1.5
L	13.00	17.00	22.00	28.00	38.00	40.00	45.00	45.00
O	M5 x 0.8	M5 x 0.8	PT 1/8	PT 1/8	PT 1/4	PT 1/4	PT 3/8	PT 3/8
P1	11.00	14.00	14.00	18.00	18.50	18.50	22.50	28.00
P2	M5 x 0.8	M6 x 1.0	M6 x 1.0	M8 x 1.25	M8 x 1.25	M8 x 1.25	M12 x 1.75	M14 x 2.0
P3	5.00	6.00	6.00	8.00	8.50	8.50	10.50	13.00
P4	Ø6.50	Ø8.00	Ø8.00	Ø9.50	Ø11.00	Ø11.00	Ø14.00	Ø18.5
P5	Ø4.30	Ø5.10	Ø5.10	Ø6.80	Ø6.80	Ø6.80	Ø10.50	Ø12.30
S	34.00	40.00	44.00	52.00	62.00	75.00	94.00	114.00
T	24.00	28.00	34.00	40.00	48.00	60.00	74.00	90.00
V	8.00	10.00	12.00	16.00	20.00	20.00	25.00	25.00
W	6.00	8.00	10.00	14.00	17.00	17.00	22.00	22.00

**** Todas las dimensiones estaban dadas en milímetros.

4Man



AIR SERIES

空壓缸系列

適用於量產零件之專用機及MC器具



MEXICO BRANCH OFFICE

Roberto Diaz No. 401
Ciudad Industrial
Aguascalientes, Ags.
México
20290

4ManPro@4ManPro.com
(449) 171 3420
www.4ManPro.com/SPA/



USA BRANCH OFFICE

Pennzoil Place
700 Milam
Suite 1300
Houston, Tx, USA
77002

4ManPro-USA@4ManPro.com
+1 (832) 871 5022
www.4ManPro.com/ENG/

*Elements For
Manufacturing Processes*