



CATALOGO















VOL. 1

| SERIE | DESCRIPCIÓN | PÁGINA |
|----------------|--|--------|
| ISH 1RA | BOMBA DE ALIMENTACIÓN DE ACEITE (REVERSIBLE) | 1 |
| ■ ISH 156145 | TANQUE DE ACEITE DE REEMPLAZO EN ALUMINIO | 6 |
| ■ ISH 4400 | GRASERA | 10 |
| ISH 440N03-2 | ADAPTADOR RECTO PARA TUBO DE NYLÔN | 13 |
| ■ ISH 440N06-L | ADAPTADOR EN CODO PARA TUBO DE NYLÓN | 16 |
| ISH BEIP | BOMBA ELECTRICA DE INMERSIÓN | 19 |
| ISH BESP | BOMBA ELÉCTRICA DE SUCCIÓN | 30 |
| ISH BL | MOTOR PARA CONEXIÓN CON CARCASA DE ACERO | 37 |
| ISH DAR | TANQUES DE ACEITE DE REMPLAZO | 44 |
| ISH DB | DISPOSITIVOS PROPORCIONALES | 57 |
| ■ ISH DCM | DISPOSITIVOS PROPORCIONALES | 106 |
| ISH DCM-M | DISPOSITIVOS PROPORCIONALES | 110 |
| ISH DE | DISTRIBUIDORES DE ACEITE POR RESISTENCIA | 114 |
| ISH DFA | DISTRIBUIDORES DE PISTÓN | 145 |
| ISH DG | DISTRIBUIDORES DE GRASA POR PISTÓN | 154 |
| ISH DM3 | REGULADORES DE FLUJO DE GRASA | 167 |
| ISH DMV | DISTRIBUIDORES DE GRASA POR PISTÓN | 180 |
| ISH DP | TUERCAS DE COMPRESIÓN | 193 |
| ISH DPB | DISPOSITIVOS PROPORCIONALES | 196 |
| ISH DPS | DISPOSITIVOS PROPORCIONALES | 200 |
| ISH DPT | DISPOSITIVOS PROPORCIONALES | 204 |
| ISH DPV | DISPOSITIVOS PROPORCIONALES | 208 |
| ISH DSM | DISPOSITIVOS PROPORCIONALES | 212 |
| ISH DSM-M | DISPOSITIVOS PROPORCIONALES | 216 |
| ISH DSS | DISPOSITIVOS PROPORCIONALES | 220 |
| ISH DST | DISPOSITIVOS PROPORCIONALES | 224 |
| ISH DT | DISTRIBUIDORES DE PISTÓN | 228 |
| ISH DTM | DISPOSITIVOS PROPORCIONALES | 244 |
| ISH DTM-M | DISPOSITIVOS PROPORCIONALES | 248 |
| ISH DU | DISTRIBUIDORES DE GRASA PROGRESIVOS (CON INTERRUPTOR DE DETECCIÓN) | 252 |









SERIE ISH 1RA

BOMBA DE ALIMENTACIÓN DE ACEITE


(Reversible)

ISH 1RA-3FS Bomba De Alimentación De Aceite

(Reversible)







| Modelo | ISH 1RA-3FS |
|---|-------------|
| Volumen De Salida <i>(c.c./rev)</i> | 2.50 |
| Volumen De Salida (L/min) @ 1,500 r.p.m. | 3.70 |
| Volumen De Salida (L/min) @1,800 r.p.m. | 4.50 |
| Presión Máxima De Trabajo MP2 <i>(Kgf/cm²)</i> | 0.50 (5.00) |
| Velocidad Máxima (r.p.m.) | 2,000.00 |
| Diámetro de Salida (E) | PT1/4" |
| A | 56.00 |
| Peso Del Dispositivo <i>(Kg)</i> | 1.20 |

La Estructura Es Simple Con Una Poderosa Succión Y Un Bajo Ruido, Así Como De Trabajo A Alta Velocidad.
 Se Adapta De Una Excelente Monera Para Trabajos De Lubricación Continuos A Baja Presión.
 La Bomba Cuenta Con Entrado Y Solido Fijas Ero Con Una Rotación Reversible.
 Viscosidad De Trabajo Recomendada: 30 ~ 150cSt.


Todas las dimensiones están dadas en milimetros.

ISH 1RA-2FSBomba De Alimentación De Aceite

(Reversible)







| Modelo | ISH 1RA-2FS |
|--|-------------|
| Volumen De Salida (c.c./rev) | 1.80 |
| Volumen De Salida (L/min) @1,500 r.p.m. | 2.70 |
| Volumen De Salida (L/min) @1,800 r.p.m. | 3.20 |
| Presión Máxima De Trabajo MP2 <i>(Kgf/cm²)</i> | 0.50 (5.00) |
| Velocidad Máxima (r.p.m.) | 2,000.00 |
| Diámetro de Salida (E) | PT1/4" |
| A | 52.00 |
| Peso Del Dispositivo (Kg) | 1.10 |

* La Estructura Es Simple Con Una Poderosa Succión Y Un Bajo Ruido, Así Como De Trabajo A Alta Velocidad.

** Se Adapta De Una Excelente Monera Para Trabajos De Lubricación Continuos A Baja Presión.

*** La Bomba Cuenta Con Entrada Y Salida Fijas Ero Con Una Rotación Reversible.

**** Viscosidad De Trabajo Recomendada: 30 ~ 150cSt.

***** Todas las dimensiones están dadas en milimetros.







SERIE ISH 156145

TANQUE DE ACEITE DE REMPLAZO FABRICADO DE ALUMINIO

ISH 156145-001-SE Tanque De Aceite De Reemplazo Fabricado En Aluminio










Características & Especificaciones

| Modelo | ISH 156145-001-SE |
|------------------------|-------------------|
| Capacidad Del Deposito | 4.00 Litros |
| W | 141.00 |
| L | 230.00 |
| Н | 163.00 |

**** Todas las dimensiones están dadas en milimetros.













SERIE ISH 4400


GRASERA











| Modelo | Conexión | Peso (gr) |
|--------|---------------|-----------|
| 440029 | PT1/4" X 45° | 15.00 |
| 440026 | PT1/8 X 45° | 8.50 |
| 440027 | PT1/8" X 90° | 9.00 |
| 440057 | M8 X 90° | 8.00 |
| 440023 | PT1/4" X 180° | 12.50 |
| 440000 | PT1/8" X 180° | 8.50 |
| 440047 | M8 X 180° | 4.00 |

*** Estos Productos Esta Fabricados En Zamac.
**** Todas las dimensiones están dadas en milimetros.







SERIE ISH 440N03-C

ADAPTADOR RECTO PARA TUBOS DE NYLÓN

SERIE 440N03-C Adaptador Recto Para Tubo De Nylón







| Modelo | Dimensiones | Peso (gr) |
|--------------|------------------|-----------|
| 440N03-C1006 | PT1/8" x Ø6 | 16.00 |
| 440N03-C1010 | PT1/8" x PE1/8" | 12.00 |
| 440N03-C1020 | PT1/8" x PE1/4" | 16.00 |
| 440N03-C1025 | PT1/8" x PE5/16" | 18.00 |
| 440N03-C2006 | PT1/4" x Ø6 | 22.00 |
| 440N03-C2010 | PT1/4" x Ø10 | 28.00 |
| 440N03-C2020 | PT1/4" x PE1/4" | 21.00 |
| 440N03-C2025 | PT1/4" x PE5/16" | 25.00 |
| 440N03-C2030 | PT1/4" x PE3/8" | 27.50 |
| 440N03-C3020 | PT3/8" x PE1/4" | 27.50 |

*** Estos Productos Esta Fabricados En Zamac. *** Todas las dimensiones están dadas en milimetros.







SERIE ISH 440N06-L

ADAPTADOR EN CODO PARA TUBOS DE NYLÓN

ISH 440N06-L Adaptador En Codo Para Tubo De Nylón







| Modelo | Dimensiones | Peso (gr) |
|--------------|------------------|-----------|
| 440N06-L102 | PT1/8" x PE1/4" | 16.50 |
| 440N06-L1025 | PT1/8" x PE5/16" | 23.50 |
| 440N06-L2006 | PT1/4" x Ø6 | 25.50 |
| 440N06-L2010 | PT1/4" x Ø10 | 30.50 |
| 440N06-L2020 | PT1/4" x PE1/4" | 26.00 |
| 440N06-L2025 | PT1/4" x PE5/16" | 32.50 |
| 440N06-L203 | PT1/4" x PE3/8" | 34.50 |
| 440N06-L302 | PT3/8" x PE1/4" | 31.50 |

*** Estos Productos Esta Fabricados En Zamac. *** Todas las dimensiones están dadas en milimetros.







SERIE ISH BEIP

BOMBAS ELÉCTRICAS DE SUCCIÓN




Bomba Eléctrica De Inmersión

(Con Motor De 1/8 H.P.)









| Model | ISH BEIP-1 |
|--|---------------------|
| Voltaje EN Una Fase <i>(Volts)</i> | 110/220 |
| Voltaje LIV Olia i ase (Volta) | 220/440 |
| Potencia Del Motor (H.P.) | 0.125 |
| Н | 150.00 |
| Capacidad De Bombeo A 2 m. (L/min) | 25.00 |
| Diámetro De Salida <i>(Ancho)</i> | PT3/8" |
| ØA | 128.00 |
| ØB | 8 |
| E | 125.000 |
| ØD | 90.00 |
| Y | 18.00 |
| L | 110/130/150/180/210 |
| Peso Total Del Dispositivo <i>(Kg)</i> | 6.40 |

**** El volumen de flujo de salida esta trabajado en base a funcionamiento en 60 Hz.
***** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.




Bomba Eléctrica De Succión (Con Motor De 1/4 H.P.)









| Modelo | ISH BEIP-2 |
|--|--------------------|
| Voltaje En Una Fase <i>(Volts)</i> | 110/220 220/440 |
| Potencia Del Motor (H.P.) | 1/4 |
| Н | 170.00 |
| Capacidad De Bombeo A 2 m. (L/min) | 60.00 |
| Diámetro De Salida <i>(Ancho)</i> | PT1/2" |
| ØA | 155.00 |
| ØB | 9 |
| E | 180.000 |
| ØD | 125.00 |
| Υ | 20.00 |
| L | 150/180/210/270 |
| Peso Total Del Dispositivo <i>(Kg)</i> | 13.50 |

El volumen de flujo de salida esta trabajado en base a funcionamiento en 60 Hz.

****** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.




Bomba Eléctrica De Succión (Con Motor De ½ H.P.)









| Modelo | ISH BEIP-3 |
|---|--------------------|
| Voltaje En Una Fase <i>(Volts)</i> | 110/220 220/440 |
| Potencia Del Motor (H.P.) | 1/2 |
| Н | 230.00 |
| Capacidad De Bombeo A 2 m. <i>(L/min)</i> | 107.00 |
| Diámetro De Salida <i>(Ancho)</i> | PT³¼" |
| ØA | 170.00 |
| ØB | 9 |
| E | 180.000 |
| ØD | 140.00 |
| Υ | 20.00 |
| L | 150 |
| Peso Total Del Dispositivo <i>(Kg)</i> | 19.40 |

El volumen de flujo de salida esta trabajado en base a tuncionamiento en 60 Hz.

***** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.




Bomba Eléctrica De Succión (Con Motor De ½ H.P.)









| Modelo | ISH BEIP-4 |
|--|--------------------|
| Voltaje En Una Fase <i>(Volts)</i> | 110/220 220/440 |
| Potencia Del Motor <i>(H.P.)</i> | 1/2 |
| Н | 240.00 |
| Capacidad De Bombeo A 2 m. (L/min) | 107.00 |
| Diámetro De Salida <i>(Ancho)</i> | PT³¼" |
| ØA | 170.00 |
| ØB | 10 |
| E | 195.000 |
| ØD | 140.00 |
| Y | 25.00 |
| L | 175/210/300 |
| Peso Total Del Dispositivo <i>(Kg)</i> | 19.40 |

*** El volumen de flujo de salida esta trabajado en base a funcionamiento en 60 Hz.
**** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.




Bomba Eléctrica De Succión (Con Motor De 1 H.P.)









| Modelo | ISH BEIP-5 |
|--|--------------------|
| Voltaje En Una Fase <i>(Volts)</i> | 110/220 220/440 |
| Potencia Del Motor (H.P.) | 1.000 |
| Н | 295.00 |
| Capacidad De Bombeo A 2 m. (L/min) | 160.00 |
| Diámetro De Salida <i>(Ancho)</i> | PT1" |
| ØA | 170.00 |
| ØB | 10 |
| E | 195.000 |
| ØD | 150.00 |
| Y | 27.00 |
| 1 | 180/280 |
| Peso Total Del Dispositivo <i>(Kg)</i> | 24.20 |

El volumen de tlujo de salida esta trabajado en base a tuncionamiento en 60 Hz.

**** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.







SERIE ISH BESP

BOMBAS ELÉCTRICAS DE SUCCIÓN




Bomba Eléctrica De Succión (Con Motor De 1/8 H.P.)









| Modelo | ISH BESP-1 |
|---------------------------------|--------------------|
| Voltaje En Un Sola Fase (Volts) | 110/220 220/440 |
| Potencia Del Motor (H.P.) | 1/8 |
| Н | 175.00 |
| Bombeo De Agua A 2m. (L/min) | 22.00 |
| Diámetro De Entrada (Pulgadas) | PT3/8" |
| Diámetro De Salida (Pulgadas) | PT3/8" |
| A | 142.00 |
| В | 140.00 |
| ØC | 8.00 |
| D | 48.00 |
| Peso (Kg) | 65 |

** El Volumen De Salida Esta Calculado En Un Desempeño De La Bomba A 60Hz.

*** El Motor Deberá De Ser Posicionado Al Fondo Del Refrigerante.

*** El nivel del refrigerante deberá de ser superior a la entrada de la bomba para asegurar una conveniente aperación.


ISH BESP-2

Bomba Eléctrica De Succión (Con Motor De 1/4 H.P.)









| Modelo | ISH BESP-2 |
|---------------------------------|--------------------|
| Voltaje En Un Sola Fase (Volts) | 110/220 220/440 |
| Potencia Del Motor (H.P.) | 1/4 |
| Н | 235.00 |
| Bombeo De Agua A 2m. (L/min) | 56.00 |
| Diámetro De Entrada (Pulgadas) | PT³⁄4" |
| Diámetro De Salida (Pulgadas) | PT1/2" |
| A | 185.00 |
| В | 185.00 |
| ØC | 9.00 |
| D | 55.00 |
| Peso (Kg) | 14.20 |

** El Volumen De Salida Esta Calculado En Un Desempeño De La Bomba A 60Hz.

*** El Motor Deberá De Ser Posicionado Al Fondo Del Refrigerante.

*** El nivel del refrigerante deberá de ser superior a la entrada de la bomba para asegurar una conveniente operación.


ISH BESP-3

Bomba Eléctrica De Succión (Con Motor De ½ H.P.)









| Modelo | ISH BESP-3 |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Voltaje En Un Sola Fase (Volts) | 110/220 220/440 |
| Potencia Del Motor (H.P.) | 1/2 |
| H | 310.00 |
| Bombeo De Agua A 2m. (L/min) | 100.00 |
| Diámetro De Entrada (Pulgadas) | PT1" |
| Diámetro De Salida (Pulgadas) | PT ³ / ₄ " |
| A | 165.00 |
| В | 185.00 |
| ØC | 10.00 |
| D | 70.00 |
| Peso (Kg) | 18.50 |

** El Volumen De Salida Esta Calculado En Un Desempeño De La Bomba A 60Hz.

*** El Motor Deberá De Ser Posicionado Al Fondo Del Refrigerante.

*** El nivel del refrigerante deberá de ser superior a la entrada de la bomba para asegurar una conveniente aperación.







SERIE ISH BL

MOTOR PARA CONEXIÓN CON CARCASA DE ACERO




Motor Para Conexión Con Carcasa De Acero



(Con Bomba De Alimentación TOP)







| Modelo | ISH BL-1 |
|---------------------------------|--------------------|
| Voltaje En Un Sola Fase (Volts) | 110/220 220/440 |
| Polos | 4.00 |
| Tiempo De Intervalos | Continuo |
| Velocidad (r.p.m.) | 1,400 / 1,700 |
| Frecuencia | 50/60 |
| Peso (Kg) | 7.00 |

* Pueden ser producidos modelos especiales de acuerdo a solicitud del cliente.
**** Todas las dimensiones están dadas en milimetros.




Motor Para Conexión Con Carcasa De Acero



(Con Eje Largo Para Conexión)







| Modelo | ISH BL-3 | |
|---------------------------------|--------------------|--|
| Voltaje En Un Sola Fase (Volts) | 110/220 220/440 | |
| Polos | 4.00 | |
| Tiempo De Intervalos | Continuo | |
| Velocidad (r.p.m.) | 1,400 / 1,700 | |
| Frecuencia | 50/60 | |
| Peso (Kg) | 10.00 | |

* Pueden ser producidos modelos especiales de acuerdo a solicitud del cliente.

**** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.




Motor Para Conexión Con Carcasa De Acero



(Con Carcasa De Fresado)







| Modelo | ISH BL-3 | |
|---------------------------------|--------------------|--|
| Voltaje En Un Sola Fase (Volts) | 110/220 220/440 | |
| Polos | 4.00 | |
| Tiempo De Intervalos | Continuo | |
| Velocidad (r.p.m.) | 1,400 / 1,700 | |
| Frecuencia | 50/60 | |
| Peso (Kg) | 10.00 | |

* Pueden ser producidos modelos especiales de acuerdo a solicitud del cliente.

**** Todas las dimensiones están dadas en milimetros.







SERIE ISH DAR


DISPOSITIVOS PROPORCIONALES



ISH DAR 156001-SE Tanque De Aceite De Reemplazo Fabricado En Resina









| Modelo | ISH 156001-SE | |
|----------------------------------|---------------|--|
| Capacidad Del Deposito De Aceite | 2 Litros | |
| W | 112.00 | |
| L | 162.00 | |
| Н | 145.00 | |


***** Todas las dimensiones están dadas en milimetros.

ISH 156002-SE Tanque De Aceite De Reemplazo Fabricado En Resina











| Modelo | ISH 156002-SE |
|----------------------------------|---------------|
| Capacidad Del Deposito De Aceite | 3 Litros |
| W | 131.00 |
| L | 195.00 |
| Н | 163.00 |

**** Todas las dimensiones están dadas en milimetros.






Tanque De Aceite De Reemplazo Fabricado En Acero









| Modelo | ISH 156013-SE | |
|----------------------------------|---------------|--|
| Capacidad Del Deposito De Aceite | 8 Litros | |
| W | 227.00 | |
| L | 357.00 | |
| Н | 188.00 | |

***** Todas las dimensiones están dadas en milimetros.






Tanque De Aceite De Reemplazo Fabricado En Acero









| Modelo | ISH 156016-SE |
|----------------------------------|---------------|
| Capacidad Del Deposito De Aceite | 6 Litros |
| W | 212.00 |
| 1 | 328.00 |
| Н | 170.00 |

***** Todas las dimensiones están dadas en milimetros.







SERIE ISH DB


DISPOSITIVOS PROPORCIONALES











| Modelo | DB041 |
|--------------------|---------|
| T/T1 | Ø4 x Ø4 |
| Numero De SalidaS | 2.00 |
| Diametro De Salida | Ø4 o Ø6 |
| A | 48.00 |
| В | 35~36 |
| Peso (Gr) | 59.00 |


**** Todas las dimensiones estan dadas en milímetros.











| Modelo | DB043 |
|--------------------|---------|
| T/T1 | Ø6 x Ø6 |
| Numero De Salidas | 2.00 |
| Diámetro De Salida | Ø4 o Ø6 |
| Α | 48.00 |
| В | 35~36 |
| Peso (Gr) | 59.00 |


**** Todas las dimensiones estan dadas en milimetros.











| Modelo | DB043 |
|--------------------|---------|
| T/T1 | Ø6 x Ø6 |
| Numero De SalidaS | 2.00 |
| Diametro De Salida | Ø4 o Ø6 |
| А | 48.00 |
| В | 35~36 |
| Peso (Gr) | 59.00 |


""" Todas las dimensiones estan dadas en milímetros.











| Modelo | DB051 |
|--------------------|---------|
| T/T1 | Ø4 x Ø4 |
| Numero De SalidaS | 3.00 |
| Diametro De Salida | Ø4 o Ø6 |
| A | 64.00 |
| В | 51~55 |
| Peso (Gr) | 76.00 |

**** Todas las dimensiones estan dadas en milímetros.




Dispositivos Proporcionales









| Modelo | DB052 |
|--------------------|---------|
| T/T1 | Ø4 x Ø6 |
| Numero De SalidaS | 3.00 |
| Diametro De Salida | Ø4 o Ø6 |
| Α | 64.00 |
| В | 51~55 |
| Peso (Gr) | 76.00 |

**** Todas las dimensiones estan dadas en milímetros.




Dispositivos Proporcionales










| Modelo | DB053 |
|--------------------|---------|
| T/T1 | Ø6 x Ø6 |
| Numero De SalidaS | 3.00 |
| Diametro De Salida | Ø4 o Ø6 |
| Ä | 64.00 |
| В | 51~55 |
| Peso (Gr) | 76.00 |












| Modelo | DB061 |
|--------------------|---------|
| T/T1 | Ø4 x Ø4 |
| Numero De SalidaS | 4.00 |
| Diametro De Salida | Ø4 o Ø6 |
| A | 80.00 |
| В | 68.00 |
| Peso (Gr) | 96.00 |

ISH DB062










| Modelo | DB062 |
|--------------------|---------|
| T/T1 | Ø4 x Ø6 |
| Numero De SalidaS | 4.00 |
| Diametro De Salida | Ø4 o Ø6 |
| Ä | 80.00 |
| В | 68.00 |
| Peso (Gr) | 96.00 |












| Modelo | DB063 |
|--------------------|---------|
| T/T1 | Ø6 x Ø6 |
| Numero De SalidaS | 4.00 |
| Diametro De Salida | Ø4 o Ø6 |
| A | 80.00 |
| В | 68.00 |
| Peso (Gr) | 96.00 |

ISH DB071










| Modelo | DB071 | |
|--------------------|---------|--|
| T/T1 | Ø4 x Ø4 | |
| Numero De SalidaS | 5.00 | |
| Diametro De Salida | Ø4 o Ø6 | |
| A | 96.00 | |
| В | 84.00 | |
| Peso (Gr) | 113.00 | |












| Modelo | DB072 |
|--------------------|---------|
| T/T1 | Ø4 x Ø6 |
| Numero De SalidaS | 5.00 |
| Diametro De Salida | Ø4 o Ø6 |
| A | 96.00 |
| В | 84.00 |
| Peso (Gr) | 113.00 |












| Modelo | DB073 |
|--------------------|---------|
| T/T1 | Ø6 x Ø6 |
| Numero De SalidaS | 5.00 |
| Diametro De Salida | Ø4 o Ø6 |
| A | 96.00 |
| В | 84.00 |
| Peso (Gr) | 113.00 |












| Modelo | DB081 |
|--------------------|--------------|
| T/T1 | Ø4 x Ø4 |
| Numero De SalidaS | 6.00 |
| Diametro De Salida | Ø4 o Ø6 |
| A | 112.00 |
| В | 95.00~100.00 |
| Peso (Gr) | 135.00 |












| Modelo | DB082 |
|--------------------|--------------|
| T/T1 | Ø4 x Ø6 |
| Numero De SalidaS | 6.00 |
| Diametro De Salida | Ø4 o Ø6 |
| A | 112.00 |
| В | 95.00~100.00 |
| Peso (Gr) | 135.00 |












| Modelo | DB083 |
|--------------------|--------------|
| T/T1 | Ø6 x Ø6 |
| Numero De SalidaS | 6.00 |
| Diametro De Salida | Ø4 o Ø6 |
| A | 112.00 |
| В | 95.00~100.00 |
| Peso (Gr) | 135.00 |












| Modelo | DB091 | |
|--------------------|---------|--|
| T/T1 | Ø4 x Ø4 | |
| Numero De SalidaS | 7.00 | |
| Diametro De Salida | Ø4 o Ø6 | |
| A | 128.00 | |
| В | 116.00 | |
| Peso (Gr) | 145.00 | |












| Modelo | DB092 |
|--------------------|---------|
| T/T1 | Ø4 x Ø6 |
| Numero De SalidaS | 7.00 |
| Diametro De Salida | Ø4 o Ø6 |
| A | 128.00 |
| В | 116.00 |
| Peso (Gr) | 145.00 |












| Modelo | DB093 |
|--------------------|---------|
| T/T1 | Ø6 x Ø6 |
| Numero De SalidaS | 7.00 |
| Diametro De Salida | Ø4 o Ø6 |
| A | 128.00 |
| В | 116.00 |
| Peso (Gr) | 145.00 |

ISH DB01001










| Modelo | DB01001 |
|--------------------|---------|
| T/T1 | Ø4 x Ø4 |
| Numero De SalidaS | 8.00 |
| Diametro De Salida | Ø4 o Ø6 |
| A | 144.00 |
| В | 132.00 |
| Peso (Gr) | 164.00 |

ISH DB01002 Dispositivos Proporcionales










| Modelo | DB01002 |
|--------------------|---------|
| T/T1 | Ø4 x Ø6 |
| Numero De SalidaS | 8.00 |
| Diametro De Salida | Ø4 o Ø6 |
| A | 144.00 |
| В | 132.00 |
| Peso (Gr) | 164.00 |

ISH DB01003 Dispositivos Proporcionales










| Modelo | DB01003 |
|--------------------|---------|
| T/T1 | Ø6 x Ø6 |
| Numero De SalidaS | 8.00 |
| Diametro De Salida | Ø4 o Ø6 |
| A | 144.00 |
| В | 132.00 |
| Peso (Gr) | 164.00 |

ISH DB01021 Dispositivos Proporcionales










| Modelo | DB01021 |
|--------------------|---------|
| T/T1 | Ø4 x Ø4 |
| Numero De SalidaS | 9.00 |
| Diametro De Salida | Ø4 o Ø6 |
| A | 176.00 |
| В | 164.00 |
| Peso (Gr) | 201.00 |

ISH DB01022 Dispositivos Proporcionales










| Modelo | DB01022 |
|--------------------|---------|
| T/T1 | Ø4 x Ø6 |
| Numero De SalidaS | 9.00 |
| Diametro De Salida | Ø4 o Ø6 |
| A | 176.00 |
| В | 164.00 |
| Peso (Gr) | 201.00 |

ISH DB01023 Dispositivos Proporcionales









| Modelo | DB01023 |
|--------------------|---------|
| T/T1 | Ø6 x Ø6 |
| Numero De SalidaS | 9.00 |
| Diametro De Salida | Ø4 o Ø6 |
| A | 176.00 |
| В | 164.00 |
| Peso (Gr) | 201.00 |







SERIE ISH DCM

DISTRIBUIDORES DE PRESIÓN DE FLUJO EN LÍNEA

Serie ISH DCM

Dispositivos Proporcionales *Entrada: 5/16 - 24*

Salida: 1/8 NPT










| Serie ISH DCM | |
|-----------------------|------------------------------|
| Diámetro De Entrada | Diámetro De Salida |
| 5/16 - 24 | 1/8 NPT |
| Modelo | Taza De Flujo De Lubricante |
| ISH DCM-000 | 000 |
| ISH DCM-00 | 00 |
| ISH DCM-0 | 0 |
| ISH DCM-1 | 1 |
| ISH DCM-2 | 2 |
| ISH DCM-3 | 3 |
| ISH DCM-4 | 4 |
| ISH DCM-5 | 5 |
| Presión De Trabajo | 0.2 ~ 2 Mpa (2 ~ 20 Kgf/cm²) |
| Viscosidad Del Aceite | 20 ~ 500 cSt. |
| Longitud Total | 25.5 |
| Ancho Total | 10 |
| Peso Del Dispositivo | 11 gr. |

** El flujo deberó de ser multiplicado por la secuencia del número de serie. *** Hay más modelos DSM disponibles. Por favor envíe su consulta. **** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.











SERIE ISH DCM-M

DISPOSITIVOS PROPORCIONALES

Serie ISH DCM-M

Dispositivos Proporcionales

Entrada: M8 x 1.0

Salida: 1/8 PT










| Serie ISH DCM-M | |
|-----------------------|------------------------------|
| Diámetro De Entrada | Diámetro De Salida |
| M8 x 1.0 | 1/8 PT |
| Modelo | Taza De Flujo De Lubricante |
| ISH DCM-000M | 000 |
| ISH DCM-00M | 00 |
| ISH DCM-0M | 0 |
| ISH DCM-1M | 1 |
| ISH DCM-2M | 2 |
| ISH DCM-3M | 3 |
| ISH DCM-4M | 4 |
| ISH DCM-5M | 5 |
| Presión De Trabajo | 0.2 ~ 2 Mpa (2 ~ 20 Kgf/cm²) |
| Viscosidad Del Aceite | 20 ~ 500 cSt. |
| Longitud Total | 25.5 |
| Ancho Total | 10 |
| Peso Del Dispositivo | 11 gr. |

** El flujo deberó de ser multiplicado por la secuencia del número de serie.

*** Hay más modelos DSM disponibles. Por favor envíe su consulta.

**** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.











SERIE ISH DE


DISTRIBUIDORES DE ACEITE POR RESISTENCIA












| Modelo | DE041 | |
|--------------------|---------|--|
| T/T1 | Ø4 X Ø4 | |
| Numero De SalidaS | 4.00 | |
| Diametro De Salida | Ø4 o Ø6 | |
| A | 48.00 | |
| В | 36.00 | |
| Peso (Gr) | 70.00 | |












| Modelo | DE042 | |
|--------------------|---------|--|
| T/T1 | Ø4 X Ø6 | |
| Numero De SalidaS | 4.00 | |
| Diametro De Salida | Ø4 o Ø6 | |
| A | 48.00 | |
| В | 36.00 | |
| Peso (Gr) | 70.00 | |












| Modelo | DE043 | |
|--------------------|---------|--|
| T/T1 | Ø6 X Ø6 | |
| Numero De SalidaS | 4.00 | |
| Diametro De Salida | Ø4 o Ø6 | |
| A | 48.00 | |
| В | 36.00 | |
| Peso (Gr) | 70.00 | |












| Modelo | DE061 | |
|--------------------|---------|--|
| T/T1 | Ø4 x Ø4 | |
| Numero De SalidaS | 6.00 | |
| Diametro De Salida | Ø4 o Ø6 | |
| A | 64.00 | |
| В | 52.00 | |
| Peso (Gr) | 92.00 | |












| DE062 | |
|---------|--|
| Ø4 x Ø6 | |
| 6.00 | |
| Ø4 o Ø6 | |
| 64.00 | |
| 52.00 | |
| 92.00 | |
| | Ø4 x Ø6 6.00 Ø4 o Ø6 64.00 52.00 |











| Modelo | DE063 | |
|--------------------|---------|--|
| T/T1 | Ø6 x Ø6 | |
| Numero De SalidaS | 6.00 | |
| Diametro De Salida | Ø4 o Ø6 | |
| A | 64.00 | |
| В | 52.00 | |
| Peso (Gr) | 92.00 | |




Distribuidores De Aceite Por Resistencia










| DE081 | |
|---------|--|
| Ø4 x Ø4 | |
| 8.00 | |
| Ø4 o Ø6 | |
| 80.00 | |
| 68.00 | |
| 116.00 | |
| | Ø4 x Ø4 8.00 Ø4 o Ø6 80.00 68.00 |












| DE082 | |
|---------|--|
| Ø4 x Ø6 | |
| 8.00 | |
| Ø4 o Ø6 | |
| 80.00 | |
| 68.00 | |
| 116.00 | |
| | Ø4 x Ø6 8.00 Ø4 o Ø6 80.00 68.00 |











| DE083 |
|---------|
| Ø6 x Ø6 |
| 8.00 |
| Ø4 o Ø6 |
| 80.00 |
| 68.00 |
| 116.00 |
| |




Distribuidores De Aceite Por Resistencia









| Modelo | DE061 |
|--------------------|---------|
| T/T1 | Ø4 x Ø4 |
| Numero De SalidaS | 6.00 |
| Diametro De Salida | Ø4 o Ø6 |
| А | 64.00 |
| В | 52.00 |
| Peso (Gr) | 92.00 |
| | |




Distribuidores De Aceite Por Resistencia









| Modelo | DE01002 |
|--------------------|---------|
| T/T1 | Ø4 x Ø6 |
| Numero De SalidaS | 10.00 |
| Diametro De Salida | Ø4 o Ø6 |
| A | 96.00 |
| В | 84.00 |
| Peso (Gr) | 138.00 |
| | |




Distribuidores De Aceite Por Resistencia









| DE01003 | |
|---------|---|
| Ø6 x Ø6 | |
| 10.00 | |
| Ø4 o Ø6 | |
| 96.00 | |
| 84.00 | |
| 138.00 | |
| | Ø6 x Ø6 10.00 Ø4 o Ø6 96.00 84.00 |




Aceite Por Resistencia









| Modelo | DE01021 | |
|--------------------|---------|---------------------|
| T/T1 | Ø4 x Ø4 | le de de de de de d |
| Numero De SalidaS | 12.00 | |
| Diametro De Salida | Ø4 o Ø6 | |
| A | 112.00 | |
| В | 99.00 | |
| Peso (Gr) | 159.00 | |




Distribuidores De Aceite Por Resistencia









| DE01022 | |
|---------|--|
| Ø4 x Ø6 | |
| 12.00 | |
| Ø4 o Ø6 | |
| 112.00 | |
| 99.00 | |
| 159.00 | |
| | Ø4 x Ø6 12.00 Ø4 o Ø6 112.00 99.00 |




Distribuidores De Aceite Por Resistencia









| Modelo | DE01023 | |
|--------------------|---------|--------------------------------------|
| T/T1 | Ø6 x Ø6 | odus dustus dustus dustus dustus dus |
| Numero De SalidaS | 12.00 | |
| Diametro De Salida | Ø4 o Ø6 | |
| A | 112.00 | |
| В | 99.00 | |
| Peso (Gr) | 159.00 | |
| | | |







SERIE ISH DFA


DISTRIBUIDORES DE PISTÓN












| Modelo | ISH DFA12 |
|--|---------------------------------------|
| Numero De Salidas | 2.00 |
| A | 76.00 |
| В | 34.00 |
| Volumen Regulado (cm³) | 0.03 0.06 0.10 0.16 |
| Victoria de la Companya del Companya de la Companya del Companya de la Companya | Western Salakonary Western Salakonary |












| Modelo | ISH DFA13 |
|------------------------|---------------------|
| Numero De Salidas | 3.00 |
| A | 93.00 |
| В | 17.00 |
| Volumen Regulado (cm³) | 0.03 0.06 0.10 0.16 |
| | |












| Modelo | ISH DFA14 |
|------------------------|---------------------|
| Numero De Salídas | 4.00 |
| A | 96.00 |
| В | 34.00 |
| Volumen Regulado (cm³) | 0.03 0.06 0.10 0.16 |












| Modelo | ISH DFA15 |
|------------------------|---------------------|
| Numero De Salidas | 5.00 |
| A | 110.00 |
| В | 51.00 |
| Volumen Regulado (cm³) | 0.03 0.06 0.10 0.16 |











| Modelo | ISH DFA16 |
|------------------------|---------------------|
| Numero De Salidas | 6.00 |
| A | 127.00 |
| В | 68.00 |
| Volumen Regulado (cm³) | 0.03 0.06 0.10 0.16 |







SERIE ISH DG


DISTRIBUIDORES DE GRASA POR PISTÓN












| ISH DG-0200 |
|---------------|
| 2.00 |
| 75.00 |
| 39.00 - 43.00 |
| 0.30 |
| 0.40 |
| 0.50 |
| 168.00 gr |
| |












| Modelo | ISH DG-0300 |
|--------------------------|----------------------|
| Número De Salidas | 3.00 |
| A | 90.00 |
| В | 54.00 - 58.00 |
| Volumen Dosificado (cm³) | 0.30 0.40 0.50 |
| Peso (gr) | 232.00 |












| Modelo | ISH DG-0400 |
|--------------------------|----------------|
| Número De Salidas | 4.00 |
| A | 105.00 |
| В | 69.00 - 73.00 |
| Volumen Dosificado (cm³) | 0.30 0.40 |
| Peso (gr) | 0.50 299.00 |












| Modelo | ISH DG-0500 |
|--------------------------|----------------------|
| Número De Salidas | 5.00 |
| А | 120.00 |
| В | 84.00 - 88.00 |
| Volumen Dosificado (cm³) | 0.30 0.40 0.50 |
| Peso (gr) | 359.00 |











| Modelo | ISH DG-0600 |
|--------------------------|----------------|
| Número De Salidas | 6.00 |
| A | 135.00 |
| В | 99.00 - 103.00 |
| Volumen Dosificado (cm³) | 0.30 0.40 |
| | 0.50 |
| Peso (gr) | 426.00 |







SERIE ISH DM3


REGULADORES DE FLUJO DE GRASA

ISH DM3-0000-03 Reguladores De Flujo De Grasa










| Modelo | ISH DM3-0000-03 |
|----------------------------|--|
| Quintado En La Pieza | 3 |
| Volumen Suministrado (cm³) | 0.03 |
| | |
| | |
| | * Todas las dimensiones están dadas en milimetros. |

ISH DM3-0000-05 Reguladores De Flujo De Grasa









| Modelo | ISH DM3-0000-05 |
|----------------------------|---|
| Quintado En La Pieza | 5 |
| Volumen Suministrado (cm³) | 0.05 |
| | |
| | |
| | * Todas las dimensiones están dadas en milímetros |


ISH DM3-0000-1 Reguladores De Flujo De Grasa







Todas las dimensiones están dadas en milimetros.



Caracteristicas & Dimensiones

| Modelo | ISH DM3-0000-10 |
|----------------------------|-----------------|
| Quintado En La Pieza | 10 |
| Volumen Suministrado (cm³) | 0.10 |


ISH DM3-0000-20 Reguladores De Flujo De Grasa







* Todas las dimensiones están dadas en milimetros.



Caracteristicas & Dimensiones

| Modelo | ISH DM3-0000-20 |
|----------------------------|-----------------|
| Quintado En La Pieza | 20 |
| Volumen Suministrado (cm³) | 0.20 |
| | |
| | |


ISH DM3-0000-30 Reguladores De Flujo De Grasa







* Todas las dimensiones están dadas en milimetros.



Características & Dimensiones

| Modelo | ISH DM3-0000-30 |
|----------------------------|-----------------|
| Quintado En La Pieza | 30 |
| Volumen Suministrado (cm³) | 0.30 |


ISH DM3-0000-50 Reguladores De Flujo De Grasa







* Todas las dimensiones están dadas en milimetros.



Características & Dimensiones

| יום וונ | 43-0000 |)-50 | |
|---------|---------|------|----|
| | 50 | | |
| | 0.50 | | |
| | 0.5 | 0 | 0 |
| | | 50 | 50 |







SERIE ISH DMV


DISTRIBUIDORES DE GRAȘA POR PISTÓN

ISH DMV-0100 Distribuidores De Grasa Por Pistón









| Modelo | ISH DMV-0100 |
|---------------------------------------|--------------|
| Número De Salidas | 1.00 |
| A | 33.00 |
| В | 22.00 |
| Volumen De Salida <i>(cm³/bombeo)</i> | 0.03 |


***** Todas las dimensiones están dadas en milimetros.

ISH DMV-0200Distribuidores De Grasa Por Pistón









| | ISH DMV-0200 |
|--------------------------------|--------------|
| Número De Salidas | 2.00 |
| A | 49.00 |
| В | 38.00 |
| Volumen De Salida (cm³/bombeo) | 0.05 |


**** Todas las dimensiones están dadas en milimetros.

ISH DMV-0300 Distribuidores De Grasa Por Pistón









| | ISH DMV-0300 | | |
|--------------------------------|--------------|--|--|
| Número De Salidas | 3.00 | | |
| A | 65.00 | | |
| В | 54.00 | | |
| Volumen De Salida (cm³/bombeo) | 0.10 | | |


**** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.

ISH DMV-0400 Distribuidores De Grasa Por Pistón









| ISH DMV-0400 | | |
|--------------|------------------------|--|
| 4.00 | | |
| 81.00 | | |
| 70.00 | | |
| 0.20 | | |
| | 4.00 81.00 70.00 | |


**** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.

ISH DMV-0500 Distribuidores De Grasa Por Pistón









| | ISH DMV-0500 | |
|--------------------------------|--------------|--|
| Número De Salidas | 5.00 | |
| A | 97.00 | |
| В | 86.00 | |
| Volumen De Salida (cm³/bombeo) | 0.30 | |


**** Todas las dimensiones están dadas en milimetros.











| ISH DMV-0600 | |
|--------------|--|
| 6.00 | |
| 113.00 | |
| 102.00 | |
| 0.50 | |
| | |

**** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.







SERIE ISH DP


TUERCA DE COMPRESIÓN











| Modelo | Diámetro De Salida | Ød | D | L | н | Peso (gr) |
|--------|-----------------------|------|-------|-----------|-------|-----------|
| DP04 | Ø4 | 4.05 | 13.00 | M8 x 1.00 | 10.00 | 3.00 |

**** Todas las dimensiones estan dadas en milímetros.







SERIE ISH DPB

DISTRIBUIDORES DE PRESIÓN DE FLUJO EN LÍNEA

Serie ISH DPB

Dispositivos Proporcionales *Entrada: M8 x 1.0*

Salida: M8 x 1.0










| Serie ISH DPB | | | | |
|-----------------------|------------------------------|--|--|--|
| Diámetro De Entrada | Diámetro De Salida | | | |
| M8 x 1.0 | M8 x 1.0 | | | |
| Modelo | Taza De Flujo De Lubricante | | | |
| ISH DPB-1 | 1 | | | |
| ISH DPB-2 | 2 | | | |
| ISH DPB-3 | 3 | | | |
| ISH DPB-4 | 4 | | | |
| ISH DPB-5 | 5 | | | |
| Presión De Trabajo | 0.2 ~ 2 Mpa (2 ~ 20 Kgf/cm²) | | | |
| Viscosidad Del Aceite | 20 ~ 500 cSt. | | | |
| Longitud Total | 25.5 | | | |
| Ancho Total | 10 | | | |
| Peso Del Dispositivo | 11 gr. | | | |

** El flujo deberá de ser multiplicado por la secuencia del número de serie.

*** Hay más modelos DSM disponibles. Por favor envie su consulta.

**** Todas las dimensiones están dadas en milimetros.











SERIE ISH DPS

DISTRIBUIDORES PROPORCIONALES

Serie ISH DPS

Dispositivos Proporcionales *Entrada: M8 x 1.0*

Salida: 1/8 PT










| Serie ISH DPS | | | | |
|-----------------------|------------------------------|--|--|--|
| Diámetro De Entrada | Diámetro De Salida | | | |
| M8 x 1.0 | 1/8 PT | | | |
| Modelo | Taza De Flujo De Lubricante | | | |
| ISH DPS-1 | 1 | | | |
| ISH DPS-2 | 2 | | | |
| ISH DPS-3 | 3 | | | |
| ISH DPS-4 | 4 | | | |
| ISH DPS-5 | 5 | | | |
| Presión De Trabajo | 0.2 ~ 2 Mpa (2 ~ 20 Kgf/cm²) | | | |
| Viscosidad Del Aceite | 20 ~ 500 cSt. | | | |
| Longitud Total | 25.5 | | | |
| Ancho Total | 10 | | | |
| Peso Del Dispositivo | 11 gr. | | | |

** El flujo deberá de ser multiplicado por la secuencia del número de serie.

*** Hay más modelos DSM disponibles. Por favor envie su consulta.

**** Todas las dimensiones están dadas en milimetros.











SERIE ISH DPT

DISTRIBUIDORES PROPORCIONALES

Serie ISH DPT

Dispositivos Proporcionales *Entrada: M8 x 1.0*

Salida: 1/8 PT










| Serie ISH DPT | | | | |
|-----------------------|------------------------------|--|--|--|
| Diámetro De Entrada | Diámetro De Salida | | | |
| M8 x 1.0 | 1/8 PT | | | |
| Modelo | Taza De Flujo De Lubricante | | | |
| ISH DPT-1 | 1 | | | |
| ISH DPT-2 | 2 | | | |
| ISH DPT-3 | 3 | | | |
| ISH DPT-4 | 4 | | | |
| ISH DPT-5 | 5 | | | |
| Presión De Trabajo | 0.2 ~ 2 Mpa (2 ~ 20 Kgf/cm²) | | | |
| Viscosidad Del Aceite | 20 ~ 500 cSt. | | | |
| Longitud Total | 25.5 | | | |
| Ancho Total | 10 | | | |
| Peso Del Dispositivo | 11 gr. | | | |

** El flujo deberá de ser multiplicado por la secuencia del número de serie.

*** Hay más modelos DSM disponibles. Por favor envie su consulta.

**** Todas las dimensiones están dadas en milimetros.











SERIE ISH DPV

DISTRIBUIDORES PROPORCIONALES

Serie ISH DPV

Dispositivos Proporcionales

Entrada: M8 x 1.0

Salida: M8 x 1.0










| Serie ISH DPV | |
|-----------------------|------------------------------|
| Diámetro De Entrada | Diámetro De Salida |
| M8 x 1.0 | M8 x 1.0 |
| Modelo | Taza De Flujo De Lubricante |
| ISH DPV-1 | 1 |
| ISH DPV-2 | 2 |
| ISH DPV-3 | 3 |
| ISH DPV-4 | 4 |
| ISH DPV-5 | 5 |
| Presión De Trabajo | 0.2 ~ 2 Mpa (2 ~ 20 Kgf/cm²) |
| Viscosidad Del Aceite | 20 ~ 500 cSt. |
| Longitud Total | 25.5 |
| Ancho Total | 10 |
| Peso Del Dispositivo | 11 gr. |

** El flujo deberá de ser multiplicado por la secuencia del número de serie.

*** Hay más modelos DSM disponibles. Por favor envie su consulta.

**** Todas las dimensiones están dadas en milimetros.











SERIE ISH DSM

DISTRIBUIDORES PROPORCIONALES

Serie ISH DSM

Dispositivos Proporcionales

Entrada: 5/16 - 24

Salida: 5/16 - 24










| Serie ISH DSM | |
|-----------------------|------------------------------|
| Diámetro De Entrada | Diámetro De Salida |
| 5/16 - 24 | 5/16 - 24 |
| Modelo | Taza De Flujo De Lubricante |
| ISH DSM-000 | 000 |
| ISH DSM-00 | 00 |
| ISH DSM-0 | 0 |
| ISH DSM-1 | 1 |
| ISH DSM-2 | 2 |
| ISH DSM-3 | 3 |
| ISH DSM-4 | 4 |
| ISH DSM-5 | 5 |
| Presión De Trabajo | 0.2 ~ 2 Mpa (2 ~ 20 Kgf/cm²) |
| Viscosidad Del Aceite | 20 ~ 500 cSt. |
| Longitud Total | 25.5 |
| Ancho Total | 10 |
| Peso Del Dispositivo | 11 gr. |

** El flujo deberó de ser multiplicado por la secuencia del número de serie.
*** Hay más modelos DSM disponibles. Por favor envíe su consulta.
**** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.











SERIE ISH DSM-M

DISTRIBUIDORES PROPORCIONALES

Serie ISH DSM-M

Dispositivos Proporcionales

Entrada: M8 x 1.0

Salida: M8 x 1.0










| Serie ISH DSM-M | |
|-----------------------|------------------------------|
| Diámetro De Entrada | Diámetro De Salida |
| M8 x 1.0 | M8 x 1.0 |
| Modelo | Taza De Flujo De Lubricante |
| 1 2 | 000 |
| ISH DSM-00M | 00 |
| ISH DSM-0M | 0 |
| ISH DSM-1M | 1 |
| ISH DSM-2M | 2 |
| ISH DSM-3M | 3 |
| ISH DSM-4M | 4 |
| ISH DSM-5M | 5 |
| Presión De Trabajo | 0.2 ~ 2 Mpa (2 ~ 20 Kgf/cm²) |
| Viscosidad Del Aceite | 20 ~ 500 cSt. |
| Longitud Total | 25.5 |
| Ancho Total | 10 |
| Peso Del Dispositivo | 11 gr. |

** El flujo deberó de ser multiplicado por la secuencia del número de serie.

*** Hay más modelos DSM disponibles. Por favor envíe su consulta.

**** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.











SERIE ISH DSS

DISTRIBUIDORES DE PRESIÓN DE FLUJO EN LÍNEA

Serie ISH DSS

Dispositivos Proporcionales

Entrada: M8 x 1.0

Salida: M8 x 1.0










| Serie ISH DSS | |
|-----------------------|------------------------------|
| Diámetro De Entrada | Diámetro De Salida |
| M8 x 1.0 | M8 x 1.0 |
| Modelo | Taza De Flujo De Lubricante |
| ISH DSS-1 | 1 |
| ISH DSS-2 | 2 |
| ISH DSS-3 | 3 |
| ISH DSS-4 | 4 |
| ISH DSS-5 | 5 |
| Presión De Trabajo | 0.2 ~ 2 Mpa (2 ~ 20 Kgf/cm²) |
| Viscosidad Del Aceite | 20 ~ 500 cSt. |
| Longitud Total | 25.5 |
| Ancho Total | 10 |
| Peso Del Dispositivo | 11 gr. |

** El flujo deberá de ser multiplicado por la secuencia del número de serie.

*** Hay más modelos DSM disponibles. Por favor envie su consulta.

**** Todas las dimensiones están dadas en milimetros.











SERIE ISH DST

DISTRIBUIDORES DE PRESIÓN DE FLUJO EN LÍNEA

Serie ISH DST

Dispositivos Proporcionales *Entrada: M8 x 1.0*

Salida: 1/8 PT










| Serie ISH DST | |
|-----------------------|------------------------------|
| Diámetro De Entrada | Diámetro De Salida |
| M8 x 1.0 | 1/8 PT |
| Modelo | Taza De Flujo De Lubricante |
| ISH DST-1 | 1 |
| ISH DST-2 | 2 |
| ISH DST-3 | 3 |
| ISH DST-4 | 4 |
| ISH DST-5 | 5 |
| Presión De Trabajo | 0.2 ~ 2 Mpa (2 ~ 20 Kgf/cm²) |
| Viscosidad Del Aceite | 20 ~ 500 cSt. |
| Longitud Total | 25.5 |
| Ancho Total | 10 |
| Peso Del Dispositivo | 11 gr. |

** El flujo deberá de ser multiplicado por la secuencia del número de serie.

*** Hay más modelos DSM disponibles. Por favor envie su consulta.

**** Todas las dimensiones están dadas en milimetros.











SERIE ISH DT

DISTRIBUIDORES DE PISTÓN











* Todas las dimensiones están dadas en milímetros.



Características Y Dimensiones

| Modelo | ISH DT-0200 |
|--------------------------|-------------------------------|
| Numero De Salidas | 2.00 |
| A | 75.00 |
| В | 39.00 ~ 43.00 |
| Volumen Regulado (c. c.) | 0.10 0.16 0.20 0.30 0.40 0.50 |





- (1) Antes De La Presurización
- (2) Durante La Presurización
- (3) El Lubricante Es Almacenado
- (4) El Lubricante Es Descargado
- (5) Listo Para El Siguiente Ciclo De Lubricación

Los **Distribuidores De Pistón De La Serie DT** distribuyen y miden el lubricante alimentado mediante un **Sistema De Lubricación Centralizado De Una Sola Línea** operado de manera intermitente. Bloques Dosificadores Intercambiables en el distribuidor hacen posible el proveer a cada punto de lubricación con el-volumen de aceite requerido por **Ciclo De Bombeo** o **Ciclo De Lubricación**. Las cantidades dosificadas se muestra en el distribuidor de manera individual.

OPERACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA SERIE DT


- 1.- Antes de que el lubricante sea alimentado al sistema de lubricación.
- 2.- La presión acumulada en el sistema de lubricación centralizado ocasiona que el collarín cierre la salida de lubricante hacia el punto de lubricación.
 - 3.- El lubricante es almacenado completamente-mientras el resorte del pistón es movido al fondo.
- 4.- Cuando la bomba es apagada, la presión es liberada y el lubricante que se encuentra bajo pre-carga por debajo del resorte del pistón cargado empuja el collarín de regreso hacía la línea principal. Esto cierra la línea principal y abre la salida hacía el punto de lubricación.
- 5.- Después de que la lubricación ha sido enviada completamente al punto de lubricación, el distribuidor de lubricación quedara preparado para el siguiente ciclo de lubricación.












| Modelo | ISH DT-0300 |
|--------------------------|-------------------------------|
| Numero De Salidas | 3.00 |
| A | 90.00 |
| В | 54 ~ 58 |
| Volumen Regulado (c. c.) | 0.10 0.16 0.20 0.30 0.40 0.50 |

* Todas las dimensiones están dadas en milimetros.





- (1) Antes De La Presurización
- (2) Durante La Presurización
- (3) El Lubricante Es Almacenado
- (4) El Lubricante Es Descargado
- (5) Listo Para El Siguiente Ciclo De Lubricación

Los **Distribuidores De Pistón De La Serie DT** distribuyen y miden el lubricante alimentado mediante un **Sistema De Lubricación Centralizado De Una Sola Línea** operado de manera intermitente. Bloques Dosificadores Intercambiables en el distribuidor hacen posible el proveer a cada punto de lubricación con el-volumen de aceite requerido por **Ciclo De Bombeo** o **Ciclo De Lubricación**. Las cantidades dosificadas se muestra en el distribuidor de manera individual.

OPERACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA SERIE DT

- 1.- Antes de que el lubricante sea alimentado al sistema de lubricación.
- 2.- La presión acumulada en el sistema de lubricación centralizado ocasiona que el collarín cierre la salida de lubricante hacia el punto de lubricación.
 - 3.- El lubricante es almacenado completamente-mientras el resorte del pistón es movido al fondo.
- 4.- Cuando la bomba es apagada, la presión es liberada y el lubricante que se encuentra bajo pre-carga por debajo del resorte del pistón cargado empuja el collarín de regreso hacía la línea principal. Esto cierra la línea principal y abre la salida hacía el punto de lubricación.
- 5.- Después de que la lubricación ha sido enviada completamente al punto de lubricación, el distribuidor de lubricación quedara preparado para el siguiente ciclo de lubricación.











* Todas las dimensiones están dadas en milímetros.



Características Y Dimensiones

| Modelo | ISH DT-0400 |
|--------------------------|-------------------------------|
| Numero De Salidas | 4.00 |
| A | 105.00 |
| В | 69.00~ 73.00 |
| Volumen Regulado (c. c.) | 0.10 0.16 0.20 0.30 0.40 0.50 |





- (1) Antes De La Presurización
- (2) Durante La Presurización
- (3) El Lubricante Es Almacenado
- (4) El Lubricante Es Descargado
- (5) Listo Para El Siguiente Ciclo De Lubricación

Los **Distribuidores De Pistón De La Serie DT** distribuyen y miden el lubricante alimentado mediante un **Sistema De Lubricación Centralizado De Una Sola Línea** operado de manera intermitente. Bloques Dosificadores Intercambiables en el distribuidor hacen posible el proveer a cada punto de lubricación con el-volumen de aceite requerido por **Ciclo De Bombeo** o **Ciclo De Lubricación**. Las cantidades dosificadas se muestra en el distribuidor de manera individual.

OPERACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA SERIE DT

- 1.- Antes de que el lubricante sea alimentado al sistema de lubricación.
- 2.- La presión acumulada en el sistema de lubricación centralizado ocasiona que el collarín cierre la salida de lubricante hacia el punto de lubricación.
 - 3.- El lubricante es almacenado completamente-mientras el resorte del pistón es movido al fondo.
- 4.- Cuando la bomba es apagada, la presión es liberada y el lubricante que se encuentra bajo pre-carga por debajo del resorte del pistón cargado empuja el collarín de regreso hacía la línea principal. Esto cierra la línea principal y abre la salida hacía el punto de lubricación.
- 5.- Después de que la lubricación ha sido enviada completamente al punto de lubricación, el distribuidor de lubricación quedara preparado para el siguiente ciclo de lubricación.











* Todas las dimensiones están dadas en milímetros.



Características Y Dimensiones

| Modelo | ISH DT-0500 |
|--------------------------|-------------------------------|
| Numero De Salidas | 5.00 |
| A | 126.00 |
| В | 84.00 ~ 88.00 |
| Volumen Regulado (c. c.) | 0.10 0.16 0.20 0.30 0.40 0.50 |





- (1) Antes De La Presurización
- (2) Durante La Presurización
- (3) El Lubricante Es Almacenado
- (4) El Lubricante Es Descargado
- (5) Listo Para El Siguiente Ciclo De Lubricación

Los **Distribuidores De Pistón De La Serie DT** distribuyen y miden el lubricante alimentado mediante un **Sistema De Lubricación Centralizado De Una Sola Línea** operado de manera intermitente. Bloques Dosificadores Intercambiables en el distribuidor hacen posible el proveer a cada punto de lubricación con el-volumen de aceite requerido por **Ciclo De Bombeo** o **Ciclo De Lubricación**. Las cantidades dosificadas se muestra en el distribuidor de manera individual.

OPERACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA SERIE DT


- 1.- Antes de que el lubricante sea alimentado al sistema de lubricación.
- 2.- La presión acumulada en el sistema de lubricación centralizado ocasiona que el collarín cierre la salida de lubricante hacia el punto de lubricación.
 - 3.- El lubricante es almacenado completamente-mientras el resorte del pistón es movido al fondo.
- 4.- Cuando la bomba es apagada, la presión es liberada y el lubricante que se encuentra bajo pre-carga por debajo del resorte del pistón cargado empuja el collarín de regreso hacía la línea principal. Esto cierra la línea principal y abre la salida hacía el punto de lubricación.
- 5.- Después de que la lubricación ha sido enviada completamente al punto de lubricación, el distribuidor de lubricación quedara preparado para el siguiente ciclo de lubricación.












| Numero De Salidas | 6.00 |
|--------------------------|-------------------------------|
| 4 | 135.00 |
| 3 | 99.00 ~ 103.00 |
| /olumen Regulado (c. c.) | 0.10 0.16 0.20 0.30 0.40 0.50 |





- (1) Antes De La Presurización
- (2) Durante La Presurización
- (3) El Lubricante Es Almacenado
- (4) El Lubricante Es Descargado
- (5) Listo Para El Siguiente Ciclo De Lubricación

Los **Distribuidores De Pistón De La Serie DT** distribuyen y miden el lubricante alimentado mediante un **Sistema De Lubricación Centralizado De Una Sola Línea** operado de manera intermitente. Bloques Dosificadores Intercambiables en el distribuidor hacen posible el proveer a cada punto de lubricación con el-volumen de aceite requerido por **Ciclo De Bombeo** o **Ciclo De Lubricación**. Las cantidades dosificadas se muestra en el distribuidor de manera individual.

OPERACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA SERIE DT

- 1.- Antes de que el lubricante sea alimentado al sistema de lubricación.
- 2.- La presión acumulada en el sistema de lubricación centralizado ocasiona que el collarín cierre la salida de lubricante hacia el punto de lubricación.
 - 3.- El lubricante es almacenado completamente-mientras el resorte del pistón es movido al fondo.
- 4.- Cuando la bomba es apagada, la presión es liberada y el lubricante que se encuentra bajo pre-carga por debajo del resorte del pistón cargado empuja el collarín de regreso hacía la línea principal. Esto cierra la línea principal y abre la salida hacía el punto de lubricación.
- 5.- Después de que la lubricación ha sido enviada completamente al punto de lubricación, el distribuidor de lubricación quedara preparado para el siguiente ciclo de lubricación.







SERIE ISH DTM

DISPOSITIVOS PROPORCIONALES

Serie ISH DTM

Dispositivos Proporcionales Entrada: 1/8 NPT x 1.0

Salida: 1/8 NPT x 1.0










| Serie ISH DTM | |
|-----------------------|------------------------------|
| Diámetro De Entrada | Diámetro De Salida |
| NPT 1/8 | NPT 1/8 |
| Modelo | Taza De Flujo De Lubricante |
| ISH DTM-3/0 | 000 |
| ISH DTM-00 | 00 |
| ISH DTM-0 | 0 |
| ISH DTM-1 | 1 |
| ISH DTM-2 | 2 |
| ISH DTM-3 | 3 |
| ISH DTM-4 | 4 |
| ISH DTM-5 | 5 |
| Presión De Trabajo | 0.2 ~ 2 Mpa (2 ~ 20 Kgf/cm²) |
| Viscosidad Del Aceite | 20 ~ 500 cSt. |
| Longitud Total | 25.5 |
| Ancho Total | 10 |
| Peso Del Dispositivo | 11 gr. |

** El flujo deberó de ser multiplicado por la secuencia del número de serie.
*** Hay más modelos DSM disponibles. Por favor envíe su consulta.
**** Todas las dimensiones están dadas en milímetros.











SERIE ISH DTM-M

DISPOSITIVOS PROPORCIONALES

Serie ISH DTM-M

Dispositivos Proporcionales

Entrada: 1/8 PT x 1.0

Salida: 1/8 PT x 1.0









Serie ISH DTM-M

Diámetro De Entrada

Diámetro De Salida

PT 1/8

PT 1/8


| Modelo | Taza De Flujo De Lubricante | | |
|-----------------------|------------------------------|--|--|
| 5 | 000 | | |
| ISH DTM-00M | 00 | | |
| ISH DTM-0M | 0 | | |
| ISH DTM 1M | 1 | | |
| ISH DTM 2M | 2 | | |
| ISH DTM 3M | 3 | | |
| ISH DTM 4M | 4 | | |
| ISH DTM 5M | 5 | | |
| Presión De Trabajo | 0.2 ~ 2 Mpa (2 ~ 20 Kgf/cm²) | | |
| Viscosidad Del Aceite | 20 ~ 500 cSt. | | |
| Longitud Total | 25.5 | | |
| Ancho Total | 10 | | |
| Peso Del Dispositivo | 11 gr. | | |

** El flujo deberá de ser multiplicado por la secuencia del número de serie.

*** Hay más modelos DSM disponibles. Por fovor envíe su consulta.

**** Todas las dimensiones están dadas en milimetros.











SERIE ISH DU

DISTRIBUIDORES DE GRASA PROGRESIVOS (CON/SIN INTERRUPTOR DE DETECCIÓN)




ISH DU-4P Distribuidores De Grasa **Progresivos**



(Con Interruptor De Detección)








| Modelo | ISH DU-4P | ISH DU-4P | | |
|--|---------------|-----------|--|--|
| Interruptor De Detección | Inculido | | | |
| Número De Salidas | 4.00 | | | |
| Volumen Dosificado (cm³/bombeo) | 0.33 | | | |
| Presión Máxima De Salida Mpa (Kgf/cm²) | 15.00(150.00) | | | |
| Peso (gr) | 350.00 | | | |





Al pasar la grasa de entrada, cada pistón se balancea según se muestra en el diagrama #1.

La grasa presiona de manera continua el lado izquierdo de las perforaciones del pistón #3 y presiona el lado derecho de los pistones #3 - #7 para descargar la grasa en la salida #6.

La perforaciones inclinadas del lado derecho de la perforación cerrada del pistón #3 y la perforación del pistón #4 son comunicadas, y las perforaciones inclinadas del lado izquierdo del pistón #4 se comunican con la salida #3.

La grasa presiona de manera continua la perforación del lado derecho del pistón #4 y presiona los pistones #4 - #8 hacía la izquierda para descargar grasa en la salida #3.

Las perforaciones inclinadas del lado izquierdo de la perforación cerrada del pistón #4 y la perforación del pistón #1 se comunican, y las perforaciones inclinadas del lado derecho se conectas con la salida #8.

La grasa presiona de manera continua el lado izquierdo de las perforaciones del pistón #1 y presiona el lado derecho de los pistones #1 - #5 para descargar la grasa en la salida #8.

La perforaciones inclinadas del lado derecho de la perforación cerrada del pistón #1 y la perforación del pistón #2 son comunicadas, y las perforaciones inclinadas del lado izquierdo del pistón #2 se comunican con la salida #1.

La grasa presiona de manera continua el lado derecho de las perforaciones de los pistones #2 - #6 y presiona los pistones hacía la izquierda para descargar la grasa en la salida #1.

La primera parte del ciclo de descarga es completado, se muestra la posición final en el diagrama #2. La segunda parte del ciclo es prácticamente igual.


NOTA:












| Modelo | ISH DU-4T | | |
|--|---------------|--|--|
| Interruptor De Detección | No Inculido | | |
| Número De Salidas | 4.00 | | |
| Volumen Dosificado (cm³/bombeo) | 0.33 | | |
| Presión Máxima De Salida Mpa (Kgf/cm²) | 15.00(150.00) | | |
| Peso (gr) | 350.00 | | |





Al pasar la grasa de entrada, cada pistón se balancea según se muestra en el diagrama #1.

La grasa presiona de manera continua el lado izquierdo de las perforaciones del pistón #3 y presiona el lado derecho de los pistones #3 - #7 para descargar la grasa en la salida #6.

La perforaciones inclinadas del lado derecho de la perforación cerrada del pistón #3 y la perforación del pistón #4 son comunicadas, y las perforaciones inclinadas del lado izquierdo del pistón #4 se comunican con la salida #3.

La grasa presiona de manera continua la perforación del lado derecho del pistón #4 y presiona los pistones #4 - #8 hacía la izquierda para descargar grasa en la salida #3.

Las perforaciones inclinadas del lado izquierdo de la perforación cerrada del pistón #4 y la perforación del pistón #1 se comunican, y las perforaciones inclinadas del lado derecho se conectas con la salida #8.

La grasa presiona de manera continua el lado izquierdo de las perforaciones del pistón #1 y presiona el lado derecho de los pistones #1 - #5 para descargar la grasa en la salida #8.

La perforaciones inclinadas del lado derecho de la perforación cerrada del pistón #1 y la perforación del pistón #2 son comunicadas, y las perforaciones inclinadas del lado izquierdo del pistón #2 se comunican con la salida #1.

La grasa presiona de manera continua el lado derecho de las perforaciones de los pistones #2 - #6 y presiona los pistones hacía la izquierda para descargar la grasa en la salida #1.

La primera parte del ciclo de descarga es completado, se muestra la posición final en el diagrama #2. La segunda parte del ciclo es prácticamente igual.

NOTA:




ISH DU-6PDistribuidores De Grasa **Progresivos**



(Con Interruptor De Detección)








| Modelo | ISH DU-6P | |
|--|---------------|--|
| Interruptor De Detección | Inculido | |
| Número De Salidas | 6.00 | |
| Volumen Dosificado (cm³/bombeo) | 0.33 | |
| Presión Máxima De Salida Mpa (Kgf/cm²) | 15.00(150.00) | |
| Peso (gr) | 350.00 | |





Al pasar la grasa de entrada, cada pistón se balancea según se muestra en el diagrama #1.

La grasa presiona de manera continua el lado izquierdo de las perforaciones del pistón #3 y presiona el lado derecho de los pistones #3 - #7 para descargar la grasa en la salida #6.

La perforaciones inclinadas del lado derecho de la perforación cerrada del pistón #3 y la perforación del pistón #4 son comunicadas, y las perforaciones inclinadas del lado izquierdo del pistón #4 se comunican con la salida #3.

La grasa presiona de manera continua la perforación del lado derecho del pistón #4 y presiona los pistones #4 - #8 hacía la izquierda para descargar grasa en la salida #3.

Las perforaciones inclinadas del lado izquierdo de la perforación cerrada del pistón #4 y la perforación del pistón #1 se comunican, y las perforaciones inclinadas del lado derecho se conectas con la salida #8.

La grasa presiona de manera continua el lado izquierdo de las perforaciones del pistón #1 y presiona el lado derecho de los pistones #1 - #5 para descargar la grasa en la salida #8.

La perforaciones inclinadas del lado derecho de la perforación cerrada del pistón #1 y la perforación del pistón #2 son comunicadas, y las perforaciones inclinadas del lado izquierdo del pistón #2 se comunican con la salida #1.

La grasa presiona de manera continua el lado derecho de las perforaciones de los pistones #2 - #6 y presiona los pistones hacía la izquierda para descargar la grasa en la salida #1.

La primera parte del ciclo de descarga es completado, se muestra la posición final en el diagrama #2. La segunda parte del ciclo es prácticamente igual.


NOTA:












| Modelo | ISH DU-6T | |
|--|---------------|--|
| Interruptor De Detección | No Inculido | |
| Número De Salidas | 6.00 | |
| Volumen Dosificado (cm³/bombeo) | 0.33 | |
| Presión Máxima De Salida Mpa (Kgf/cm²) | 15.00(150.00) | |
| Peso (gr) | 350.00 | |





Al pasar la grasa de entrada, cada pistón se balancea según se muestra en el diagrama #1.

La grasa presiona de manera continua el lado izquierdo de las perforaciones del pistón #3 y presiona el lado derecho de los pistones #3 - #7 para descargar la grasa en la salida #6.

La perforaciones inclinadas del lado derecho de la perforación cerrada del pistón #3 y la perforación del pistón #4 son comunicadas, y las perforaciones inclinadas del lado izquierdo del pistón #4 se comunican con la salida #3.

La grasa presiona de manera continua la perforación del lado derecho del pistón #4 y presiona los pistones #4 - #8 hacía la izquierda para descargar grasa en la salida #3.

Las perforaciones inclinadas del lado izquierdo de la perforación cerrada del pistón #4 y la perforación del pistón #1 se comunican, y las perforaciones inclinadas del lado derecho se conectas con la salida #8.

La grasa presiona de manera continua el lado izquierdo de las perforaciones del pistón #1 y presiona el lado derecho de los pistones #1 - #5 para descargar la grasa en la salida #8.

La perforaciones inclinadas del lado derecho de la perforación cerrada del pistón #1 y la perforación del pistón #2 son comunicadas, y las perforaciones inclinadas del lado izquierdo del pistón #2 se comunican con la salida #1.

La grasa presiona de manera continua el lado derecho de las perforaciones de los pistones #2 - #6 y presiona los pistones hacía la izquierda para descargar la grasa en la salida #1.

La primera parte del ciclo de descarga es completado, se muestra la posición final en el diagrama #2. La segunda parte del ciclo es prácticamente igual.

NOTA:




ISH DU-8PDistribuidores De Grasa **Progresivos**



(Con Interruptor De Detección)








| Modelo | ISH DU-8P | |
|--|---------------|--|
| Interruptor De Detección | Inculido | |
| Número De Salidas | 8.00 | |
| Volumen Dosificado (cm³/bombeo) | 0.33 | |
| Presión Máxima De Salida Mpa (Kgf/cm²) | 15.00(150.00) | |
| Peso (gr) | 320.00 | |





Al pasar la grasa de entrada, cada pistón se balancea según se muestra en el diagrama #1.

La grasa presiona de manera continua el lado izquierdo de las perforaciones del pistón #3 y presiona el lado derecho de los pistones #3 - #7 para descargar la grasa en la salida #6.

La perforaciones inclinadas del lado derecho de la perforación cerrada del pistón #3 y la perforación del pistón #4 son comunicadas, y las perforaciones inclinadas del lado izquierdo del pistón #4 se comunican con la salida #3.

La grasa presiona de manera continua la perforación del lado derecho del pistón #4 y presiona los pistones #4 - #8 hacía la izquierda para descargar grasa en la salida #3.

Las perforaciones inclinadas del lado izquierdo de la perforación cerrada del pistón #4 y la perforación del pistón #1 se comunican, y las perforaciones inclinadas del lado derecho se conectas con la salida #8.

La grasa presiona de manera continua el lado izquierdo de las perforaciones del pistón #1 y presiona el lado derecho de los pistones #1 - #5 para descargar la grasa en la salida #8.

La perforaciones inclinadas del lado derecho de la perforación cerrada del pistón #1 y la perforación del pistón #2 son comunicadas, y las perforaciones inclinadas del lado izquierdo del pistón #2 se comunican con la salida #1.

La grasa presiona de manera continua el lado derecho de las perforaciones de los pistones #2 - #6 y presiona los pistones hacía la izquierda para descargar la grasa en la salida #1.

La primera parte del ciclo de descarga es completado, se muestra la posición final en el diagrama #2. La segunda parte del ciclo es prácticamente igual.


NOTA:












| Modelo | | ISH DU-8T | |
|--|--|---------------|--|
| Interruptor De Detección | | No Incluido | |
| Número De Salidas | | 8.00 | |
| Volumen Dosificado (cm³/bombeo) | | 0.33 | |
| Presión Máxima De Salida Mpa (Kgf/cm²) | | 15.00(150.00) | |
| Peso (gr) | | 320.00 | |





Al pasar la grasa de entrada, cada pistón se balancea según se muestra en el diagrama #1.

La grasa presiona de manera continua el lado izquierdo de las perforaciones del pistón #3 y presiona el lado derecho de los pistones #3 - #7 para descargar la grasa en la salida #6.

La perforaciones inclinadas del lado derecho de la perforación cerrada del pistón #3 y la perforación del pistón #4 son comunicadas, y las perforaciones inclinadas del lado izquierdo del pistón #4 se comunican con la salida #3.

La grasa presiona de manera continua la perforación del lado derecho del pistón #4 y presiona los pistones #4 - #8 hacía la izquierda para descargar grasa en la salida #3.

Las perforaciones inclinadas del lado izquierdo de la perforación cerrada del pistón #4 y la perforación del pistón #1 se comunican, y las perforaciones inclinadas del lado derecho se conectas con la salida #8.

La grasa presiona de manera continua el lado izquierdo de las perforaciones del pistón #1 y presiona el lado derecho de los pistones #1 - #5 para descargar la grasa en la salida #8.

La perforaciones inclinadas del lado derecho de la perforación cerrada del pistón #1 y la perforación del pistón #2 son comunicadas, y las perforaciones inclinadas del lado izquierdo del pistón #2 se comunican con la salida #1.

La grasa presiona de manera continua el lado derecho de las perforaciones de los pistones #2 - #6 y presiona los pistones hacía la izquierda para descargar la grasa en la salida #1.

La primera parte del ciclo de descarga es completado, se muestra la posición final en el diagrama #2. La segunda parte del ciclo es prácticamente igual.

NOTA:




ISH DU-10PDistribuidores De Grasa **Progresivos**



(Con Interruptor De Detección)








| Modelo | ISH DU-10P | |
|--|---------------|--|
| Interruptor De Detección | Inculido | |
| Número De Salidas | 10.00 | |
| Volumen Dosificado (cm³/bombeo) | 0.33 | |
| Presión Máxima De Salida Mpa (Kgf/cm²) | 15.00(150.00) | |
| Peso (gr) | 440.00 | |





Al pasar la grasa de entrada, cada pistón se balancea según se muestra en el diagrama #1.

La grasa presiona de manera continua el lado izquierdo de las perforaciones del pistón #3 y presiona el lado derecho de los pistones #3 - #7 para descargar la grasa en la salida #6.

La perforaciones inclinadas del lado derecho de la perforación cerrada del pistón #3 y la perforación del pistón #4 son comunicadas, y las perforaciones inclinadas del lado izquierdo del pistón #4 se comunican con la salida #3.

La grasa presiona de manera continua la perforación del lado derecho del pistón #4 y presiona los pistones #4 - #8 hacía la izquierda para descargar grasa en la salida #3.

Las perforaciones inclinadas del lado izquierdo de la perforación cerrada del pistón #4 y la perforación del pistón #1 se comunican, y las perforaciones inclinadas del lado derecho se conectas con la salida #8.

La grasa presiona de manera continua el lado izquierdo de las perforaciones del pistón #1 y presiona el lado derecho de los pistones #1 - #5 para descargar la grasa en la salida #8.

La perforaciones inclinadas del lado derecho de la perforación cerrada del pistón #1 y la perforación del pistón #2 son comunicadas, y las perforaciones inclinadas del lado izquierdo del pistón #2 se comunican con la salida #1.

La grasa presiona de manera continua el lado derecho de las perforaciones de los pistones #2 - #6 y presiona los pistones hacía la izquierda para descargar la grasa en la salida #1.

La primera parte del ciclo de descarga es completado, se muestra la posición final en el diagrama #2. La segunda parte del ciclo es prácticamente igual.


NOTA:












| Modelo | ISH DU-10T | |
|--|---------------|--|
| Interruptor De Detección | No Incluido | |
| Número De Salidas | 10.00 | |
| Volumen Dosificado (cm³/bombeo) | 0.33 | |
| Presión Máxima De Salida Mpa (Kgf/cm²) | 15.00(150.00) | |
| Peso (gr) | 440.00 | |





Al pasar la grasa de entrada, cada pistón se balancea según se muestra en el diagrama #1.

La grasa presiona de manera continua el lado izquierdo de las perforaciones del pistón #3 y presiona el lado derecho de los pistones #3 - #7 para descargar la grasa en la salida #6.

La perforaciones inclinadas del lado derecho de la perforación cerrada del pistón #3 y la perforación del pistón #4 son comunicadas, y las perforaciones inclinadas del lado izquierdo del pistón #4 se comunican con la salida #3.

La grasa presiona de manera continua la perforación del lado derecho del pistón #4 y presiona los pistones #4 - #8 hacía la izquierda para descargar grasa en la salida #3.

Las perforaciones inclinadas del lado izquierdo de la perforación cerrada del pistón #4 y la perforación del pistón #1 se comunican, y las perforaciones inclinadas del lado derecho se conectas con la salida #8.

La grasa presiona de manera continua el lado izquierdo de las perforaciones del pistón #1 y presiona el lado derecho de los pistones #1 - #5 para descargar la grasa en la salida #8.

La perforaciones inclinadas del lado derecho de la perforación cerrada del pistón #1 y la perforación del pistón #2 son comunicadas, y las perforaciones inclinadas del lado izquierdo del pistón #2 se comunican con la salida #1.

La grasa presiona de manera continua el lado derecho de las perforaciones de los pistones #2 - #6 y presiona los pistones hacía la izquierda para descargar la grasa en la salida #1.

La primera parte del ciclo de descarga es completado, se muestra la posición final en el diagrama #2. La segunda parte del ciclo es prácticamente igual.

NOTA:




ISH DU-12PDistribuidores De Grasa **Progresivos**



(Con Interruptor De Detección)








| Modelo | ISH DU-12P | | |
|--|---------------|--|--|
| Interruptor De Detección | Inculido | | |
| Número De Salidas | 12.00 | | |
| Volumen Dosificado (cm³/bombeo) | 0.33 | | |
| Presión Máxima De Salida Mpa (Kgf/cm²) | 15.00(150.00) | | |
| Peso (gr) | 440.00 | | |





Al pasar la grasa de entrada, cada pistón se balancea según se muestra en el diagrama #1.

La grasa presiona de manera continua el lado izquierdo de las perforaciones del pistón #3 y presiona el lado derecho de los pistones #3 - #7 para descargar la grasa en la salida #6.

La perforaciones inclinadas del lado derecho de la perforación cerrada del pistón #3 y la perforación del pistón #4 son comunicadas, y las perforaciones inclinadas del lado izquierdo del pistón #4 se comunican con la salida #3.

La grasa presiona de manera continua la perforación del lado derecho del pistón #4 y presiona los pistones #4 - #8 hacía la izquierda para descargar grasa en la salida #3.

Las perforaciones inclinadas del lado izquierdo de la perforación cerrada del pistón #4 y la perforación del pistón #1 se comunican, y las perforaciones inclinadas del lado derecho se conectas con la salida #8.

La grasa presiona de manera continua el lado izquierdo de las perforaciones del pistón #1 y presiona el lado derecho de los pistones #1 - #5 para descargar la grasa en la salida #8.

La perforaciones inclinadas del lado derecho de la perforación cerrada del pistón #1 y la perforación del pistón #2 son comunicadas, y las perforaciones inclinadas del lado izquierdo del pistón #2 se comunican con la salida #1.

La grasa presiona de manera continua el lado derecho de las perforaciones de los pistones #2 - #6 y presiona los pistones hacía la izquierda para descargar la grasa en la salida #1.

La primera parte del ciclo de descarga es completado, se muestra la posición final en el diagrama #2. La segunda parte del ciclo es prácticamente igual.


NOTA:












| Modelo | ISH DU-12T |
|--|---------------|
| Interruptor De Detección | No Incluido |
| Número De Salidas | 12.00 |
| Volumen Dosificado (cm³/bombeo) | 0.33 |
| Presión Máxima De Salida Mpa (Kgf/cm²) | 15.00(150.00) |
| Peso (gr) | 440.00 |





Al pasar la grasa de entrada, cada pistón se balancea según se muestra en el diagrama #1.

La grasa presiona de manera continua el lado izquierdo de las perforaciones del pistón #3 y presiona el lado derecho de los pistones #3 - #7 para descargar la grasa en la salida #6.

La perforaciones inclinadas del lado derecho de la perforación cerrada del pistón #3 y la perforación del pistón #4 son comunicadas, y las perforaciones inclinadas del lado izquierdo del pistón #4 se comunican con la salida #3.

La grasa presiona de manera continua la perforación del lado derecho del pistón #4 y presiona los pistones #4 - #8 hacía la izquierda para descargar grasa en la salida #3.

Las perforaciones inclinadas del lado izquierdo de la perforación cerrada del pistón #4 y la perforación del pistón #1 se comunican, y las perforaciones inclinadas del lado derecho se conectas con la salida #8.

La grasa presiona de manera continua el lado izquierdo de las perforaciones del pistón #1 y presiona el lado derecho de los pistones #1 - #5 para descargar la grasa en la salida #8.

La perforaciones inclinadas del lado derecho de la perforación cerrada del pistón #1 y la perforación del pistón #2 son comunicadas, y las perforaciones inclinadas del lado izquierdo del pistón #2 se comunican con la salida #1.

La grasa presiona de manera continua el lado derecho de las perforaciones de los pistones #2 - #6 y presiona los pistones hacía la izquierda para descargar la grasa en la salida #1.

La primera parte del ciclo de descarga es completado, se muestra la posición final en el diagrama #2. La segunda parte del ciclo es prácticamente igual.

NOTA:



MEXICO BRANCH OFFICE

Roberto Diaz No. 401 Ciudad Industrial Aguascalientes, Ags. México 20290

4ManPro@4ManPro.com (449) 171 3420 www.4ManPro.com/SPA/



USA BRANCH OFFICE 4ManPro®

708 Main St. 10th Floor Houston, Tx, USA 77002

4ManPro-USA@4ManPro.con +1 (832) 871 5022 www.4ManPro.com/ENG/

